

### Finanšu piedāvājums

Preces							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi*	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
1	<i>Cietais disks</i>	SSD tipa, SATA3, kapacitāte 120 GB, Lasīšanas ātrums 500MB/s, Rakstīšanas ātrums 350Mb/s, Dzīves ilgums >= 1 miljons stundas MTBF, Total Bytes Written (TBW) >= 50TB					
2		SSD tipa, SATA3, kapacitāte 250GB, Lasīšanas ātrums 560MB/s, Rakstīšanas ātrums 360Mb/s, Dzīves ilgums >= 1500000 stundas MTBF, S.M.A.R.T., Total Bytes Written (TBW) >= 75TB					
3		SSD tipa, SATA3, kapacitāte 500GB, Lasīšanas ātrums 530MB/s, Rakstīšanas ātrums 510Mb/s, Dzīves ilgums >=1500000 stundas MTBF, Total Bytes Written (TBW) >= 160TB					
4		SSD tipa, SATA3, kapacitāte 1TB, Lasīšanas ātrums 530MB/s; Rakstīšanas ātrums 510Mb/s, Dzīves ilgums >= 1500000 stundas MTBF, Total Bytes Written (TBW) >= 360TB					
5		HDD tipa 2.5", SATA3, kapacitāte 500 GB, 7200 apgr./min., 32 MB kešatmiņa					
6		HDD tipa 2.5", SATA3, kapacitāte 1 TB, 7200 apgr./min., 32 MB kešatmiņa					
7		HDD tipa 2.5" SATA3, kapacitāte 2 TB, 5400 apgr./min., 128 MB kešatmiņa					
8		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 500 GB, 7200 apgr./min., 32 MB kešatmiņa					
9		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 1 TB, 7200 apgr./min., 64 MB kešatmiņa					
10		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 2 TB, 7200 apgr./min., 64 MB kešatmiņa					
11		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 3 TB, 7200 apgr./min., 64 MB kešatmiņa					
12		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 4 TB, 7200 apgr./min., 64 MB kešatmiņa					
13		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 5 TB, 7200 apgr./min., 64 MB kešatmiņa					
14		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 6 TB, 7200 apgr./min., 128 MB kešatmiņa					
15		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 2 TB, 64 MB kešatmiņa, apgr./min. - "IntelliPower", AllFrame Technology vai ekvivalentu tehnoloģiju balstīti, diski speciāli projektēti izmantošanai videonovērošanas sistēmās (ražotāja garantija vismaz 36 mēneši)					
16		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 1 TB, 7200 apgr./min., 64 MB kešatmiņa (ražotāja garantija vismaz 60 mēneši)					
17		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 4 TB, 7200 apgr./min., 128 MB kešatmiņa, NASware 3.0 technology, (ražotāja garantija vismaz 60 mēneši)					
18		HDD tipa 3.5", SATA3, vismaz 6 TB, 7200 apgr./min., 128 MB kešatmiņa, NASware 3.0 vai ekvivalenta tehnoloģija, (ražotāja garantija vismaz 60 mēneši)					
19		HDD tipa 3.5", SATA3, kapacitāte 8 TB, 7200 apgr./min., 128 MB kešatmiņa, NASware 3.0 vai ekvivalenta tehnoloģija, (ražotāja garantija vismaz 60 mēneši)					
20		HDD tipa 3.5", SAS, kapacitāte 600 GB, 15000 apgr./min., 16 MB kešatmiņa (ražotāja garantija vismaz 60 mēneši)					
21		HDD tipa 2.5" SAS, kapacitāte 1 TB, 7200 apgr./min., 128MB kešatmiņa; Dzīves ilgums >=1400000 stundas MTBF, (ražotāja garantija vismaz 60 mēneši)					
22		HDD tipa 3.5", SCSI 80pin, kapacitāte 147 GB, 15000 apgr./min.					
23		HDD tipa 3.5", SCSI 80pin, kapacitāte 300 GB, 15000 apgr./min.					
24		HDD tipa 3.5", SCSI 80pin, kapacitāte 300 GB, 10000 apgr./min.					
25		SSD tipa, izpildījums M.2, SATA3, kapacitāte 120 GB, Lasīšanas ātrums 550MB/s, Rakstīšanas ātrums 200Mb/s					
26		SSD tipa, izpildījums M.2, SATA3, kapacitāte 240 GB, Lasīšanas ātrums 550MB/s, Rakstīšanas ātrums 330Mb/s					
<b>Pozīcijas 'Cietie diski' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
27	<i>Operatīvā atmiņa</i>	Kapacitāte 1GB, DDR2 800MHz					
28		Kapacitāte 2GB, DDR2, 800MHz					
29		Kapacitāte 2GB, DDR2, 667MHz					
30		Kapacitāte 2GB, DDR3, 1333Mhz, 1.5V ( Mūža garantija no ražotāja )					
31		Kapacitāte 4GB, DDR3, 1333Mhz, 1.5V ( Mūža garantija no ražotāja )					
32		Kapacitāte 4GB, DDR3, 1600Mhz, 1.35V ( Mūža garantija no ražotāja )					
33		Kapacitāte 8GB, DDR3, 1333Mhz, 1.5V ( Mūža garantija no ražotāja )					
34		Kapacitāte 8GB, DDR3, 1600MHz, ECC Registered, 1.5v ( Mūža garantija no ražotāja )					
35		Kapacitāte 16GB, DDR3, 1333MHz, ECC Registered, 1.5v ( Mūža garantija no ražotāja )					
36		Kapacitāte 4GB, DDR4, 2133MHz, CL15 ( Mūža garantija no ražotāja )					
37		Kapacitāte 4GB, DDR4, 2400MHz, CL16 ( Mūža garantija no ražotāja )					
38		Kapacitāte 8GB, DDR4, 2133MHz, CL15 ( Mūža garantija no ražotāja )					
39		Kapacitāte 8GB, DDR4, 2400MHz, CL17 ( Mūža garantija no ražotāja )					
40		Kapacitāte 16GB, DDR4, 2133MHz, CL15 ( Mūža garantija no ražotāja )					
41		Kapacitāte 16GB, DDR4, 2400MHz, CL17 ( Mūža garantija no ražotāja )					
42		Kapacitāte 2GB, DDR2 800Mhz, 1.8 V ( Mūža garantija no ražotāja )					
43		Kapacitāte 2GB DDR3 1333Mhz, 1.5V ( Mūža garantija no ražotāja )					
44		Kapacitāte 4GB DDR3 1333Mhz, 1.5V ( Mūža garantija no ražotāja )					
45		Kapacitāte 8GB DDR3 1333Mhz, 1.5V ( Mūža garantija no ražotāja )					
46		Kapacitāte 4GB DDR3 1600Mhz, 1.35V ( Mūža garantija no ražotāja )					
47		Kapacitāte 8GB DDR3 1600Mhz, 1.35V ( Mūža garantija no ražotāja )					
48		Kapacitāte 4GB DDR4 2133Mhz, 1.2V ( Mūža garantija no ražotāja )					
49		Kapacitāte 8GB DDR4 2133Mhz, 1.2V ( Mūža garantija no ražotāja )					
50		Kapacitāte 4GB DDR4 2400Mhz, 1.2V ( Mūža garantija no ražotāja )					
51		Kapacitāte 8GB DDR4 2400Mhz, 1.2V ( Mūža garantija no ražotāja )					
<b>Pozīcijas 'Operatīvā atmiņa' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>							

Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
52	<b>Mātes plates</b>	Procesoru atbalsts AM3+, mATX, 4 x DDR3, 4xUSB 2.0 , 2xUSB 3.0 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 1xHDMI, LAN Gigabit					
53		Procesoru atbalsts FM2+, mATX, 4 x DDR3, 4xUSB 2.0 , 2xUSB 3.0 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 1xHDMI, LAN Gigabit					
54		Procesoru atbalsts 478, mATX, 2 x DDR, 4xUSB 2.0 , 1x15pin D-sub, LAN					
55		Procesoru atbalsts LGA775, mATX, 2 x DDR3, 4xUSB 2.0 , 1x15pin D-sub, LAN					
56		Procesoru atbalsts LGA1155, mATX, 2 x DDR3, 4xUSB 2.0 , 1x15pin D-sub, 1xDVI, LAN Gigabit					
57		Procesoru atbalsts LGA1155, uATX, Q67 chipset, 4 x DDR3, 4xUSB 2.0 , 2xUSB 3.0 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 2 x LAN Gigabit , RAID 0, 1, 5, 10					
58		Procesoru atbalsts LGA1150, mATX, 2 x DDR3, 4xUSB 2.0 , 1x15pin D-sub, 1xDVI, LAN Gigabit					
59	<b>Video Kartes</b>	Procesoru atbalsts LGA1150, ITX, 2 x DDR3, 2xUSB 2.0 , 2xUSB 3.0 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 1xHDMI, LAN Gigabit					
60		Procesoru atbalsts LGA1150, ATX, 4 x DDR3, 2xUSB 2.0 , 6xUSB 3.0 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 1xHDMI, 1 x DisplayPort, Slot PCI-E 16x - x 3, vismaz 6 x SATA3, RAID 0. 1. 5. 10 , LAN Gigabit					
61		Procesoru atbalsts LGA1151, mATX, 2 x DDR4, 4xUSB 2.0 , 2xUSB 3.0 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 1xHDMI, LAN Gigabit					
62		Procesoru atbalsts LGA1151, B250 Express Chipset, mATX, 4 x DDR4, 2xUSB 2.0 , 4xUSB 3.1 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 1xHDMI, LAN Gigabit					
63		Procesoru atbalsts LGA1151, Z270 Express Chipset, ATX, 4 x DDR4, 6xUSB 3.1 ports, 1x15pin D-sub, 1xDVI, 1xHDMI, 6 x SATA3, RAID 0. 1. 5. 10, LAN Gigabit					
64		Procesoru atbalsts LGA2011-V3, X99 Chipset, ATX, 8 x DDR4, 6xUSB 3.0 ports, 10 x SATA3, RAID 0. 1. 5. 10, LAN Gigabit					
65		PCI-E-16x, 64 bitu, 1GB GDDR3, DVI, D-SUB, HDMI, ar pasīvo dzesēšanu, vismaz 2 monitoru pieslēgšanas iespēja, izpildījums Low Profile					
66		PCI-E-16x 64 bitu, 1GB GDDR3, DVI, D-SUB, HDMI, ar pasīvo dzesēšanu, vismaz 3 monitoru pieslēgšanas iespēja					
67		PCI-E-16x 128 bitu, 2GB GDDR3, DVI, D-SUB, HDMI, vismaz 2 monitoru pieslēgšanas iespēja					
68		PCI-E-16x 128 bitu, 2GB GDDR5, DVI, D-SUB, HDMI, vismaz 2 monitoru pieslēgšanas iespēja					
69		PCI-E-16x 128 bitu, 1GB GDDR5, DVI, D-SUB, HDMI, vismaz 4 monitoru pieslēgšanas iespēja					
70		PCI-E-16x 256 bitu, 4GB GDDR5, DVI, Display port, vismaz 4 monitoru pieslēgšanas iespēja					
<b>Pozīcijas 'Mātes plates un Video kartes' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
71	<b>NAS iekārtas</b>	NAS iekārta , vismaz - 2 disku vietas, vismaz 4 kodolu CPU, FTP Serveris, Printer Serveris, Web Serveris, RADIUS Serveris, VPN Serveris, 1xHDMI, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 2xRJ45, Operatīvā atmiņa>= 2 GB, DDR3L, barošanas bloks vismaz 60W					
72		NAS iekārta, vismaz - 8 disku vietas, vismaz 2 kodolu CPU, vismaz Op. atmiņa 4GB ECC, 2 x PSU (80plus) , vismaz 2 x LAN ports , 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (15-pin D-Sub) , RAID levels 0/1/3/5/6/10/50/60, JBOD, AES256bit, 2U, komplektā ar slīdēšanas montāžai 19" skapī					
73	<b>Tīkla iekārtas</b>	Tīkla iekārta, RouterBoard, 5x 10/100 Mbit/s, CPU vismaz 400MHz, Memory 32MB DDR SDRAM, 64MB iebūvēta NAND atmiņa, VPN atbalsts, komplektā ar korpusu un elektrobarošanas bloku					
74		Tīkla iekārta, RouterBoard, 2x 10/100 Mbit/s, CPU vismaz 400 MHz, RAM 64MB DDR2, 16MB iebūvēta atmiņa, 2GHz 802.11b/g/n built in Antenna 1.3dBi, OS MikroTik RouterOS v6, Level 4 vai ekvivalenta operētājsistēma, komplektā ar korpusu un elektrobarošanas bloku					
75	<b>Komutātori</b>	Komutātors 4-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps					
76		Komutātors 8-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps					
77		Komutātors 16-port UTP Base T: 10/100 Mbps					
78		Komutātors 16x10/100 1x1GB 1xSFP L2 Lite Managed					
79		Komutātors 24x10/100 2x1GB 2xSFP L2 Lite Managed					
80		Komutātors 24-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps					
81		Cisco SG300-28 (SRW2024-K9-EU) vai ekvivalents					
82		Cisco SF350-48 vai ekvivalents					
83		Cisco SF350-48P vai ekvivalents					
84		Cisco SF550X-48 vai ekvivalents					
85	Cisco SF550X-48P vai ekvivalents						
86	Maršrutētājs Wireless 300Mbps TL-WR841N vai ekvivalents						
87	SFP Simplex 1.25G SM TX 1310nm BiDi 3km - SC vai ekvivalents						
88	SFP Simplex 1.25G SM TX 1550nm BiDi 3km - SC vai ekvivalents						
89	<b>Tīkla aprīkojums</b>	Drukas serveris USB2.0 PRINTSERVER 1 x PORT 10/100					
90		Datortīkla rozete 1x RJ45 5E kat (virs apmetuma)				-	
91		Datortīkla rozete 2x RJ45 5E kat (virs apmetuma)					
92		Datortīkla rozete 2x RJ45 5E kat (zem apmetuma)					
<b>Pozīcijas 'NAS iekārtas, tīkla iekārtas, komutatori, aprīkojums' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
93	<b>Procesori</b>	Procesors LGA1155, Base Frequency - min. 2900 MHz, kešatmiņa 3MB, 22nm, Number of cores - 2, Number of Threads - 4; Max TDP 55W					
94		Procesors LGA1155, Base Frequency - min. 2300 MHz, kešatmiņa 6MB, 22nm, Number of cores - 4, Number of Threads - 4; Max TDP 77W					
95		Procesors LGA1150, Base Frequency - min. 3700 MHz, kešatmiņa 3MB, 22 nm, Number of cores - 2, TDP 54W, ar iebūvēto videokarti					
96		Procesors LGA1150, Base Frequency - min. 3300 MHz, kešatmiņa 6MB, 22 nm, Number of cores - 4, TDP 84W, ar iebūvēto videokarti, Intel® vPro Technology					
97		Procesors LGA1150, Base Frequency - min. 3600 MHz, kešatmiņa 8MB, 22 nm, Number of cores - 4, Number of Threads - 8, TDP 84W, ar iebūvēto videokarti, Intel® vPro Technology					
98		Procesors LGA2011, Base Frequency - min. 3600 MHz, kešatmiņa 15MB, 14 nm, Number of cores - 6, Number of Threads - 12, TDP 140W					
99		Procesors FM2+ , Base Frequency - min. 3600 MHz, kešatmiņa 4MB, 28 nm, Number of cores - vismaz 2, TDP 95W, ar iebūvēto videokarti					
100		Procesors AM3+ , Base Frequency - min. 3300 MHz, kešatmiņa 8MB, 32 nm, Number of cores - 8 ; TDP 95W					
101		Procesors LGA1151, Base Frequency - min. 3500 MHz, kešatmiņa 3MB, 14 nm, Number of cores - 2 ; TDP 54W					
102		Procesors LGA1151, Base Frequency - min. 3900 MHz, kešatmiņa 3MB, 14 nm, Number of cores - 2 ; TDP 51W, ar iebūvēto videokarti, kas atbalsta 4k režīmu					
103		Procesors LGA1151, Base Frequency - min. 3400 MHz, kešatmiņa 6MB, 14 nm, Number of cores - 4 ; TDP 65W, ar iebūvēto videokarti, Intel® vPro Technology					
104		Procesors LGA1151, Base Frequency - min. 3600 MHz, kešatmiņa 8MB, 14 nm, Number of cores - 4 ; Number of Threads - 8, TDP 65W, ar iebūvēto videokarti, Intel® vPro Technology					
105		<b>Procesora dzesētāji</b>	Pielēgvietu atbalsts LGA 1151/1150, Ātrums 1800 apgr./min. ±10%				
106			Pielēgvietu atbalsts LGA 1155/1156/1366/2011/775/SAM2/SAM3+/SFM1/SFM2/LGA1150, Gaisa plūsma (air flow) ne mazāk kā 65 CFM				
107	Pielēgvietu atbalsts AMD socket S754/S939/S940/SAM2/SAM2+/SAM3/SFM1						

108	Korpasa dzesētāji	Ventilators korpusam 80x80x25 12V, Ātrums 2000 apgr./min ± 10%					
109		Ventilators 120x120x25mm, Gaisa plūsma: 74 CFM ± 10%					
110		Termopasta 4gr., Thermal Conductivity - 8.5 W/(mK) , Viscosity - 870 poise , Density - 2.50 g/cm <sup>3</sup> (Ražotāja garantija 8 gadi)					
111	Termopasta	Termopasta 20gr., Thermal Conductivity - 8.5 W/(mK) , Viscosity - 870 poise , Density - 2.50 g/cm <sup>3</sup> (Ražotāja garantija 8 gadi)					
112		Termopasta 30gr., Thermal Conductivity - 5.6 W/(mK) , Viscosity - 850 poise , Density - 3.96 g/cm <sup>3</sup> (Ražotāja garantija 8 gadi)					
<b>Pozīcijas 'Procesori un dzesētāji' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
113	Barošanas bloki	Jauda ne mazāk kā 400W, min. 4 sata, Active PFC, PCI-E: 1 x 6 PIN, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi, 120mm Ventilators , Power supply standard - min. (ATX) 2.3, 80 PLUS Bronze					
114		Jauda ne mazāk kā 400W, min. 4 sata, Active PFC, PCI-E: 1 x 6+2 PIN, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi, 120mm Ventilators , Power supply standard (ATX) 2.3 , 80 PLUS Bronze					
115		Jauda ne mazāk kā 500W, vismaz 4 sata, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi , 120mm Ventilators, Power supply standard - min. (ATX) 2.2, 80 PLUS Bronze					
116		Jauda ne mazāk kā 500W, vismaz 4 sata, Active PFC, PCI-E: min. 1 x 6 PIN, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi, 120mm Ventilators, Power supply standard - min. (ATX) 2.2, 80 PLUS Bronze					
117		Jauda ne mazāk kā 650W, vismaz 4 sata, Active PFC, PCI-E: min. 1 x 6+2 PIN, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi, 120mm Ventilators, Power supply standard - min. (ATX) 2.2, 80 PLUS Bronze					
118		Jauda ne mazāk kā 750W, vismaz 6 sata, Active PFC, PCI-E: min. 2 x 6+2 PIN, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi, 120mm Ventilators, Power supply standard - min. (ATX) 2.3, 80 PLUS Bronze					
119		Jauda ne mazāk kā 800W, vismaz 6 sata, Active PFC, PCI-E: min. 4 x 6+2 PIN, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi, min. 135mm Ventilators, Power supply standard - min. (ATX) 3.2 , 80 PLUS Silver					
120		Jauda ne mazāk kā 1000W, vismaz 8 sata, Active PFC, PCI-E: min. 4 x 6+2 PIN, 20+4 PIN Mātes plates spraudņi, min. 135mm Ventilators, Power supply standard - min. (ATX) 2.3 , 80 PLUS Gold					
121		TFX 12V V2.31. Jauda ne mazāk kā 300W, 80mm ventilators, MTBF 100KHRs @ 25°C per MIL-STD-217D/F, Darbs pie apkārtējās vides temperatūras no +10°C līdz +50°C, Atbalsta Intel® Haswell Processorus, ErP Lot 6 atbilstošs, 80 PLUS.					
122		12V V3.21, Jauda ne mazāk kā 300W, 80mm ventilators, MTBF 100KHRs @ 25°C per MIL-STD-217D/F, Darbs pie apkārtējās vides temperatūras no +10°C līdz +50°C, Atbalsta Intel® Haswell Processorus, ErP Lot 6 atbilstošs, 80 PLUS.					
123		FLEX ATX V1.1, Jauda ne mazāk kā 300W, 40mm ventilators, MTBF 100KHRs @ 25°C per MIL-STD-217D/F, Darbs pie apkārtējās vides temperatūras no +10°C līdz +40°C, Atbalsta Intel® Haswell Processorus, ErP Lot 6 atbilstošs, 80 PLUS.					
124		ITX, Jauda ne mazāk kā 150W, 40mm ventilators, MTBF 100KHRs @ 25°C per MIL-STD-217D/F, Darbs pie apkārtējās vides temperatūras no +10°C līdz +50°C, Atbalsta Intel® Haswell Processorus, ErP Lot 6 atbilstošs, 80 PLUS					
<b>Pozīcijas 'Barošanas bloki' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
125	Datu nesēji	CD-R matrica 700Mb, 52x, Diska virsma: ar papildus aizsardzību			-		
126		DVD±R matrica 4.7Gb, 16x, Diska virsma: matēta			-		
127		CD-RW matrica 700Mb, 12x, Diska virsma: pretskrāpējumu aizsargāta			-		
128		DVD±R matrica 8.5 GB, 8X, Diska virsma: matēta			-		
129		USB flash 8 GB, USB 3.0					
130		USB flash 16 GB, USB 3.0					
131		USB flash 32 GB, USB 3.0					
132		USB flash 64 GB, USB 3.0					
133		USB flash 128 GB, USB 3.0					
134		USB flash 16 GB, USB 3.0 (metāla korpuss)					
135		USB flash 32 GB, USB 3.0 (metāla korpuss)					
136		USB flash 64 GB, USB 3.0 (metāla korpuss)					
137		USB flash 128 GB, USB 3.0 (metāla korpuss)					
138		USB flash 8 GB, USB 3.0 (metāla korpuss + šifrēšana)					
139		USB flash 16 GB, USB 3.0 (metāla korpuss + šifrēšana)					
140		USB flash 32 GB, USB 3.0 (metāla korpuss + šifrēšana)					
141		USB flash 64 GB, USB 3.0 (metāla korpuss + šifrēšana)					
142		USB zibatmiņa 16GB USB 3.0 , 120MB/s lasīšanas ātrums, 25MB/s rakstīšanas ātrums					
143		USB zibatmiņa 32GB USB 3.0 , 120MB/s lasīšanas ātrums, 25MB/s rakstīšanas ātrums					
144		USB zibatmiņa 64GB USB 3.0 , 120MB/s lasīšanas ātrums, 25MB/s rakstīšanas ātrums					
145		SD Card 16Gb SDHC Class10 UHS-I 45MB/s Read					
146		SD Card 32Gb SDHC Class10 UHS-I 45MB/s Read					
147		SD Card 64Gb SDXC Class10 UHS-I 45MB/s Read					
148		SD Card 128Gb SDXC Class10 UHS-I 45MB/s Read					
149		Micro SD 16Gb CL10 lasīšanas/rakstīšanas 90/45MB/s					
150		Micro SD 32GB CL10 lasīšanas/rakstīšanas 90/45MB/s					
151		Micro SD 64GB CL10 lasīšanas/rakstīšanas 90/45MB/s					
152		Micro SD Card 16Gb CL10 + Adapteris					
153		Micro SD Card 32Gb CL10 + Adapteris					
154		Micro SD Card 64Gb CL10 + Adapteris					
155		Micro SD Card 128Gb CL10 + Adapteris					
156		Ārējais cietais disks USB 3.0, 2,5" 500 GB					
157		Ārējais cietais disks USB 3.0, 2,5" 1 TB					
158		Ārējais cietais disks USB 3.0, 2,5" 2 TB					
159		Ārējais cietais disks USB 3.0, 3,5" 2 TB					
160		Ārējais cietais disks USB 3.0, 3,5" 4 TB					
161		Datu nesēju aksesuāri	CD Papīra aploksnē, ar lodziņu			-	
162			Kasīte (plastmasas) DVD 1 diski 14mm			-	
163			Ārējais Flash karšu lasītājs , External connections USB 3.0 , Data transmission speed 20 Mb/s , Memory type: SecureDigital, xD-Picture Card, mini SecureDigital, Micro SecureDigital High-Capacity (microSDHC), MultiMediaCard micro, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, CompactFlash, Memory Stick Micro (M2)				-
164			Iekšējais Flash karšu lasītājs 3.5" Memory type : SecureDigital, mini SecureDigital, MultiMediaCard, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital Card eXtended Capacity (SDXC), Micro SecureDigital (microSD), Micro SecureDigital High-Capacity (microSDHC), Micro SecureDigital Card eXtended Capacity (microSDXC) Memory Stick, Memory Stick Duo, CompactFlash, CompactFlash II				-
165			Ārējais Mini karšu lasītājs, External connections USB 2.0, Memory type : Memory Stick (MS) series, Secure Digital (SD/SDHC) series, Micro SD series				-
<b>Pozīcijas 'Datu nesēji, datu nesēju aksesuāri' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>							

Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
166	<b>Baterijas</b>	Batteries AG5 (393A)			-		
167		Batteries CR2032 ( 220mAh to 2V (20° ± 2° C rated capacity at 15kΩ )			-		
168		Batteries, Type AAA 1.5v, Alcaline, Electrochemical System - Zinc manganese dioxide, Nominal Capacity - 1250mAh to 0,8V (rated capacity at 25mA continuous drain)			-		
169		Batteries, Type AA 1.5v, Alcaline Electrochemical System - Zinc manganese dioxide, Nominal Capacity - 2700mAh to 0,8V (rated capacity at 25mA continuous drain)			-		
170		Batteries, Type AAA 1.2v (lādējamas) , Electrochemical System - Nickel-Metal Hydrid , Capacity - 1000mAh			-		
171		Batteries, Type AA 1.2v (lādējamas) , Electrochemical System - Nickel-Metal Hydrid , Capacity - 2500mAh			-		
172		Batteries, Type C 1.5v, Alcaline, Electrochemical System - Zinc manganese dioxide, Nominal Capacity - 8450mAh to 0,8V (20° ± 2° C rated capacity at 25mA continuous drain)			-		
173		Batteries, Type D 1.5v, Alcaline, Electrochemical System - Zinc manganese dioxide, 21000mAh to 0,8V (20°±2°C rated capacity at 25mA continuous drain)			-		
174		Batteries "Krona" 9V, Alkaline, Electrochemical System - Zinc manganese dioxide, 700mAh to 4,8V (20±2° C rated capacity at 25mA continuous drain)			-		
175		Batteries "Krona" 9V (lādējamas), Electrochemical System - Nickel-Metal Hydrid , Capacity - 250mAh			-		
176	<b>Akumulatori</b>	Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 1.3 Ah ,					
177		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 3.6 Ah ,					
178		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 5 Ah , Terminals - T2					
179		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 7 Ah , Terminals - T2					
180		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 9 Ah , Terminals - T2					
181		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 12 Ah , Terminals - T2					
182		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 17 Ah					
183		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 30 Ah; Maksimālie izmēri: garums/ platums/augstums milimetros - 196/130/180; Bateriju kontaktklemes: Vertikālās kontaktpailes ar 6 mm caurumu (NB); Rekomendējamā apkārtējās vides temperatūra:°C 15-30; Akumulatora tips: Slēgts, neapkalpojams, ar želejveida elektrolītu (SLA tipa); Kalpošanas ilgums: vismaz 6 gadi; Izlaiduma gads: uz piegādes brīdi akumulators nedrīkst būt vecāks par 9 mēnešiem.					
184		Akumulatoru baterija : Nominal voltage - 12V, Nominal capacity - 60 Ah; Maksimālie izmēri: garums/ platums/augstums milimetros - 350/166/174; Bateriju kontaktklemes: Vītnē M6 (Treader Insert) vai vertikālās kontaktpailes ar 6 mm caurumu (NB); Rekomendējamā apkārtējās vides temperatūra: °C 15-30; Akumulatora tips: Slēgts, neapkalpojams, ar želejveida elektrolītu (SLA tipa); Kalpošanas ilgums: vismaz 6 gadi; Izlaiduma gads: uz piegādes brīdi akumulators nedrīkst būt vecāks par 9 mēnešiem.					
185		Akumulatoru komplekts APC RBC8 vai ekvivalents					
186	<b>Nepārtrauktās barošanas avoti (UPS)</b>	Tips UPS darba stacijai: Output power capacity 300Watts / 500VA, Topology - Line Interactive, Output Connections - (1) IEC Jumpers (Battery Backup) & (3) IEC 320 C13 (Battery Backup), Transfer Time - 6ms typical , Battery Volt-Amp-Hour Capacity - 47					
187		Tips UPS darba stacijai: Output power capacity 390Watts / 700VA, Topology - Line Interactive, Output Connections - (1) IEC Jumpers (Battery Backup) & (3) IEC 320 C13 (Battery Backup), Transfer Time - 4ms typical , Battery Volt-Amp-Hour Capacity - 81					
188		Tips UPS darba stacijai: Output power capacity 330Watts / 550VA, Topology - Standby , Output Connections (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup) & (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle), Transfer Time - 6ms typical , Battery Volt-Amp-Hour Capacity - 86					
189		Tips Line-Interactive/ Formfaktors: Tower/ Maksimāli darbības jauda, VA/W: Ne mazāk kā 1000VA/600W/ Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma: 187-280 VAC, 50Hz/ Darba frekvence: 50 Hz/ Darbības ilgums no baterijas pie pilnas noslodzes: Ne mazāk kā 3 minūtes/ Aizsargāto elektrobarošanas pieslēguma vietu skaits: Ne mazāk kā 4/ Statusa indikatori: ir/ Lietotāja komunikācijas ports: USB vai RS232/ Slēgumvietas (tehnikas pieslēgšanai): 4					
190		Tips Line-Interactive/ Formfaktors: montējams 19" statnē (rack-mount), augstums ne vairāk par 2U/ Maksimāli darbības jauda, VA/W: Ne mazāk kā 1000VA/650W/ Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma: 166-276 VAC, 50Hz/ Darba frekvence: 50 Hz/ Darbības ilgums no baterijas pie pilnas noslodzes: Ne mazāk kā 8 minūtes/ Aizsargāto elektrobarošanas pieslēguma vietu skaits: Ne mazāk kā 4/ Statusa indikatori: ir/ Lietotāja komunikācijas ports: USB vai RS232/ Slēgumvietas (tehnikas pieslēgšanai): 4					
191		Tips Line-Interactive/ Formfaktors: montējams 19" statnē (rack-mount), augstums ne vairāk par 2U/ Maksimāli darbības jauda, VA/W: Ne mazāk kā 1500VA/950W/ Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma: 166-276 VAC, 50Hz/ Darba frekvence: 50 Hz/ Darbības ilgums no baterijas pie pilnas noslodzes: Ne mazāk kā 5 minūtes/ Aizsargāto elektrobarošanas pieslēguma vietu skaits: Ne mazāk kā 4/ Statusa indikatori: ir/ Lietotāja komunikācijas ports: USB vai RS232/ Slēgumvietas (tehnikas pieslēgšanai): 4					
<b>Pozīcijas 'Barošanas avoti' kopējais izmaksa (EUR bez PVN)</b>							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena <i>euro</i> bez PVN	
192	<b>Datorpeles</b>	Optiskā USB, 800 dpi, kabeļa garums 1.2m, pamatkrāsa melna					
193		Optiskā PS/2, 800 dpi, kabeļa garums 1.2m, pamatkrāsa melna					
194		Datorpele USB optiskā Logitech B110 vai ekvivalents					
195		Lāzera USB, 1600 dpi, kabeļa garums 1.5m, pamatkrāsa melna					
196		Pele Logitech LGT-M185 vai ekvivalenta					
197	Pele Logitech M535 vai ekvivalenta						
198	<b>Tastatūras</b>	Tastatūra Logitech K120 vai ekvivalenta					
199		USB Lat					
200		PS/2 Lat					
201		Tastatūra Logitech Wireless DT K270 LAT/RUS vai ekvivalenta					
202		Tastatūra Logitech Illuminated K830 vai ekvivalenta					
203	<b>Tastatūra ar datorpeļi</b>	Komplekts bezvadu (uz viena USB dongļa) Logitech MK270 vai ekvivalents					
204		Komplekts bezvadu Eng/Ru (uz viena USB uztvērēja) Logitech Wireless Desktop MK330 vai ekvivalents					
205	<b>Aksesuāri</b>	Peles paliktņi auduma 4x220x250 mm			-		
206		Peles paliktņi ar silikona delnas balstu			-		
207	<b>Web Kameras</b>	Webkamera USB, stiprināma uz monitora, videoizskirtspēja (HD video calling) 1280x720, iebūvēts mikrofons, kabeļa garums - vismaz 1,5m					
208	<b>Audio perifērijas iekārtas</b>	Galda mikrofons, ar turētāju, pieslēgums - USB, 1,80 m vads.					
209		Austīņas ar galvas stīpu, vismaz 108 dB, ne sliktāk kā 20 - 20000 Hz, spraudnis 3,5mm, vada garums ne mazāk kā 1,5 m					
210		Austīņas ar galvas stīpu un noņemamu mikrafonu, vismaz 108 dB, ne sliktāk kā 20 - 20000 Hz, spraudnis 3,5mm, vada garums ne mazāk kā 1,5 m					
211		Austīņas : Skalruņa diametrs : 40mm, Frekvencu diapazons 20-20000Hz, Jūtīgums: 110dB , Pretestība : 32 Ohm Vada garums : 2.5m(Volume Control) Maksimāla piesl. jauda : 100mW Stekeri(mm) : 3.5 Stereo MIKROFONS - Polarais virziens : Izklīdēts , Pretestība : Low, Jūtīgums: -58dB, Darba spriegums : 3V, Frekvencu atbals : 30-16000Hz					

212		2.0 ar USB barošanu, 2 x 3W, melnā krāsā, saskarne 3,5 mm				
213		2.0 ar USB barošanu, 10W RMS, melnā krāsā, saskarne 3,5 mm				
214		2.0 ar USB barošanu, Satellite speakers power 1 Watt, P.M.P.O 20 Watt, melnā krāsā, saskarne 3,5 mm				
215		2.0 ar 220V barošanu, Total Watt (RMS): 2.2W , saskarne 3,5 mm, headphone- jack				
216		2.0 ar 220V barošanu, 14W RMS, saskarne 3,5 mm, signal- to- noise ratio >= 82dB ,audio line- in jack (3.5 mm), headphone- jack				
217		2.0 ar 220V barošanu, 20W RMS, saskarne 3,5 mm, signal- to- noise ratio >= 75dB ,audio line- in jack (3.5 mm)				
218	Skandas	2.0 ar 220V barošanu, 40W RMS, saskarne 3,5 mm, signal- to- noise ratio >= 85dB ,audio line- in jack (3.5 mm) , wood, bass controls				
219		2.1 ar 220V barošanu, RMS Power 2 x 3W (satellites ) + 5W (subwoofer ) , saskarne 3,5 mm				
220		2.1 ar 220V barošanu, Total Watt (RMS): 25W , 2 x 5W (satellites ) + 15W (subwoofer ) , saskarne 3,5 mm, Headphone jack: 1, Controls: Power and volume controls on wired control pod				
221		2.1 ar 220V barošanu, Total Watt (RMS): 32W , 2 x 9W (satellites ) + 14W (subwoofer ) , saskarne 3,5 mm				
222		2.1 ar 220V barošanu, Total Watt (RMS): 40W , 2 x 10W (satellites ) + 20W (subwoofer ) , saskarne 3,5 mm, signal- to- noise ratio >= 85dB				
223		2.1 ar 220V barošanu, Total Watt (RMS): 56W , 2 x 16W (satellites ) + 24W (subwoofer ) , signal- to- noise ratio >=80dB, MDF, Output 2RCA, Input 2RCA				
224		Iekārta DVD+/-RW, "5.25", SATA, Media atbalsts: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, melnā krāsā				
225		Iekārta DVD+/-RW, slim, "9.5mm", SATA, Media atbalsts: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, melnā krāsā				
226		Iekārta DVD+/-RW, slim, "12.7mm", SATA, Media atbalsts: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, melnā krāsā				
227	CD/DVD iekārtas	Ārēja iekārta DVD+/-RW, USB pieslēgvietā , Media atbalsts: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, melnā krāsā, svars maks. 220g				
228		Iekārta "Blu-ray Writer", "5.25" , Media atbalsts: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, BD-R, BD-R DL, melnā krāsā				
229		Ārēja iekārta "Blu-ray Writer", USB pieslēgvietā , Media atbalsts: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, BD-R, BD-R DL, melnā krāsā, svars maks. 335g				
230		PCI pieslēgvietā, 10/100/1000Mbps				
231		PCI-E pieslēgvietā, 10/100/1000Mbps				
232		PCI-E pieslēgvietā, 10/100/1000Mbps, izpildījums Low Profile				
233	Tīkla kartes	USB 3.0 pieslēgvietā, 10/100/1000 Mbps				
234		Wireless karte USB 2.0, 300 Mbps, 802.11b/g/n, WPA				
235		Wireless karte PCI 300 Mbps, 802.11b/g/n, WPA				
236		Wireless karte PCI-E 300Mbps, 802.11b/g/n, WPA				
237		Mitras salvetes tīrīšanai vismaz 100 gab., (Plastic and metallic surfaces), plastika kārbā			-	
238		Mitras salvetes tīrīšanai vismaz 100 gab., (Plastic and metallic surfaces), uzpildes paka			-	
239		Mitras salvetes tīrīšanai vismaz 100 gab., (LCD / TFT), plastika kārbā			-	
240		Tīrīšanas salvetes vismaz 280 gab. Iepakojumā			-	
241		Tīrīšanas līdzeklis Monitoru ekrāniem, bez alkohola, (Pulverizators) 250 ml			-	
242		Tīrīšanas līdzeklis Datortehnikas virsmām. (Pulverizators) 250 ml			-	
243	Tīrīšanas līdzekļi	LCD, TFT tīrāmās putas, Aerosol, 200ml			-	
244		Datortehnikas tīrāmās putas, Aerosol, 500 ml . No electrical conduction, antistatic, completely bio-degradable, for cleaning printers, monitors, computer cases			-	
245		Datortehnikas tīrīšanas komplekts, 1x 125ml TFT-Cleaner, 1x keyboard sponge and swab, 1x allround-sponge and 4x tissues "dry"			-	
246		Tīrīšanas līdzeklis Izopropanols (izopropilspirts) 300 ml			-	
247		Baloniņš ar saspiestu gaisu 400 ml			-	
248		Baloniņš ar saspiestu gaisu 600 ml			-	
<b> Pozīcijas 'Perifērijas iekārtas un tīrīšanas līdzekļi' kopējās izmaksas (EUR bez PVN)</b>						
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālā tehniskā raksturojuma	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena euro bez PVN
249		Kabelis SATA3, datu pārraides kabelis 0.50 m			-	
250		"Power" kabelis 220V/10A (C13/Euro) 1.8m			-	
251		"Power" kabelis 220V/16A (C13 to C14) 1.8m			-	
252		"Patch" kabelis UTP, CAT5e, 0,5m pelēks			-	
253		"Patch" kabelis UTP, CAT5e, 1m pelēks			-	
254		"Patch" kabelis UTP, CAT5e, 3m pelēks			-	
255		"Patch" kabelis UTP, CAT5e, 5m pelēks			-	
256		"Patch" kabelis UTP, CAT5e, 10m pelēks			-	
257		"Patch" kabelis UTP, CAT5e, 15m pelēks			-	
258		"Patch" kabelis UTP, CAT5e, 20m pelēks			-	
259		"Patch" kabelis LC-LC SM Duplex - 1m			-	
260		"Patch" kabelis LC-LC SM Duplex - 2m			-	
261		"Patch" kabelis LC-LC MM Duplex - 1m OM3			-	
262		"Patch" kabelis LC-LC MM Duplex - 2m OM3			-	
263		"Patch" kabelis SC-SC SM Duplex - 1m			-	
264		"Patch" kabelis SC-SC SM Duplex - 2m			-	
265		"Patch" kabelis SC-SC MM Duplex - 1m OM3			-	
266		"Patch" kabelis SC-SC MM Duplex - 2m OM3			-	
267		"Patch" kabelis LC-SC SM Duplex - 1m			-	
268		"Patch" kabelis LC-SC SM Duplex - 2m			-	
269		"Patch" kabelis LC-SC MM Duplex - 1m OM3			-	
270		"Patch" kabelis LC-SC MM Duplex - 2m OM3			-	
271		Datortīkla kabelis CAT5E UTP 305m, AWG24 solid CCA,			-	
272		Datortīkla kabelis CAT5E FTP 305m, AWG24 solid CCA			-	
273		Datortīkla kabelis CAT5E FTP 305m, āra instalācijai			-	
274		Konektors RJ45 MP-8P8C 100gb			-	
275		Savienotājs (coupler) RJ45 to RJ45 cat5e			-	
276		Kabelis USB 2.0 A-type male / Micro-B type male 1,0m			-	
277		Kabelis USB 2.0 A-type male / Micro-B type male 1,8m			-	
278		Kabelis USB 2.0 A-type male / Micro-B type male 3,0m			-	
279		Kabelis USB 2.0 A-type male / Mini-B type male 1,8m "ferrite core"			-	
280		Kabelis USB 2.0 A-type male / B-type male 1,8m "ferrite core"			-	
281		Kabelis USB 2.0 A-type male / B-type male 3,0m "ferrite core"			-	
282		Kabelis USB 2.0 A-type male / B-type male 5,0m "ferrite core"			-	
283		Kabelis USB 2.0 A-type male / A-type female 1,8m "ferrite core"			-	
284		Kabelis USB 2.0 A-type male / A-type female 3,0m "ferrite core"			-	
285		Kabelis USB 2.0 A-type male / A-type female 5,0m "ferrite core"			-	
286		Kabelis USB 3.0 A type male / Micro-B type male 1,0m			-	
287		Kabelis USB 3.0 A type male / B type male 1,8m			-	
288		Kabelis USB 3.0 A type male / B type male 3,0m			-	
289		Kabelis USB 3.0 A type male / A type female 1,0m			-	
290		Kabelis USB 3.0 A type male / A type female 3,0m			-	
291		Kabelis USB 3.0 A type male / A type female 3,0m			-	
292		Kabelis PS/2 male / female 3.0m			-	

293		Kabelis VGA male / VGA male 1,8m "ferrite core"				-	
294		Kabelis VGA male / VGA male 3,0m "ferrite core"				-	
295		Kabelis VGA male / VGA male 5,0m "ferrite core"				-	
296		Kabelis VGA male / VGA female 3,0m "ferrite core"				-	
297		Kabelis HDMI male / HDMI male 1,8m V1.4				-	
298		Kabelis HDMI male / HDMI male 3,0m V1.4				-	
299		Kabelis HDMI male / HDMI male 5,0m V1.4				-	
300		Kabelis HDMI male / HDMI male 10m V1.4				-	
301		Kabelis HDMI male / HDMI female 3m V1.4				-	
302		Kabelis HDMI male / HDMI male 2m V2.0				-	
303		Kabelis Displayport male / Displayport male 1.0m				-	
304		Kabelis Displayport male / Displayport male 2.0m				-	
305		Kabelis Displayport male / DVI-D male 2.0m				-	
306		Kabelis Displayport male / HDMI male 2.0m				-	
307		Kabelis Displayport male / HDMI male 3.0m				-	
308		Adapteris Displayport male / DVI-D female 15cm				-	
309		Adapteris Mini displayport male / DVI-D female 15cm				-	
310		Adapteris Mini displayport male / VGA female 15cm				-	
311		Konvertēris USB 3.0 to SATA 3 Gb/s				-	
312		Smart Card lasītājs (reader), min. USB 1.1 1.2 m, material: ABS; UL94V-0				-	
313		Kabelis USB type - C male to USB type - A female 0,2 m				-	
314		Kabelis USB type - C male to USB type - A female 0,5 m				-	
315		Kabelis USB type - C male to USB type - A male 1,8m				-	
316		Kabelis USB type - C male to USB type - A male 3,0m				-	
317		USB koncentrators, USB 2.0, 4-Port				-	
318		USB koncentrators, USB 2.0 with power adapter, 4-Port				-	
319		USB koncentrators, USB 2.0 with power adapter, 10-Port				-	
320		USB koncentrators, USB 3.0, 4-Port				-	
321		Strāvas adapteris, portatīvā datora universālais lādētājs 220V (15-24V, 2-6A, ≤ 120W)				-	
322		Strāvas adapteris, portatīvā datora universālais lādētājs 220V (15-24V, 2-6A, ≤ 90W)				-	
323		Elektriskais pagarinātājs ar 5 ligzdām un slēdzi, 1,8m				-	
324		Elektriskais pagarinātājs ar 5 ligzdām un slēdzi, 3,0m				-	
325		Elektriskais pagarinātājs ar 5 ligzdām un slēdzi, 5,0m				-	
326		KVM "Switch" USB (2Port)				-	
327		KVM "Switch" USB (4Port)				-	
328		Kabeļu savācējs (cable manager) 19" 1U				-	
329		Kabeļu savācējs (cable manager) 19" 1U, metāla, ar vāku				-	
330		PDU ar slēdzi, 8-ways				-	
331		24-Port UTP Cat.5e Patch Panel, Krone & 110 Dual IDC, 19" 1U With back bar				-	
332		Komutācijas sienas skapis 19" 6U 600x450, Durvju tips: perforēta tērauda, Statiskā krāvnēsība: 80kg, minimālais metāla biežums: Stabs - 1.5mm, Durvis, grīda un griesti - 1.2mm, Sānu durvis - 1.0mm. Ar atslēgu slēdzamas durvis.				-	
333		Komutācijas sienas skapis 19" 9U 600x600, Durvju tips: perforēta tērauda, Statiskā krāvnēsība: 80kg, minimālais metāla biežums: Stabs - 1.5mm, Durvis, grīda un griesti - 1.2mm, Sānu durvis - 1.0mm. Ar atslēgu slēdzamas durvis.				-	
334		Komutācijas sienas skapis 19" 12U 600x600, Durvju tips: perforēta tērauda, Statiskā krāvnēsība: 80kg, minimālais metāla biežums: Stabs - 1.5mm, Durvis, grīda un griesti - 1.2mm, Sānu durvis - 1.0mm. Ar atslēgu slēdzamas durvis.				-	
335		Komutācijas grīdas skapis 19" 18U 600x600, Durvju tips: perforēta tērauda, minimālais metāla biežums: Stabs - 1.5mm, Durvis, grīda un griesti - 1.2mm, Sānu durvis - 1.0mm. Ar atslēgu slēdzamas durvis.				-	
336		Komutācijas grīdas skapis 19" 42U 600x1000, Durvju tips: perforēta tērauda, Statiskā krāvnēsība: 500kg, minimālais metāla biežums: Stabs - 1.5mm, Durvis, grīda un griesti - 1.2mm, Sānu durvis - 1.0mm. Ar atslēgu slēdzamas durvis.				-	

Pozicijas 'Kabeļi, komutācijas skapji, aksesuāri' kopējais izmaksas (EUR bez PVN)							
Nr.p.k	Preces kategorija	Preces minimālie tehniskie raksturlielumi	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums un modelis	Piedāvātās preces tehniskā specifikācija	Hipersaite uz preces ražotāja tīmekļvietni, kurā pieejama preces tehniskā specifikācija	Piedāvātās preces vienības cena euro bez PVN	
337	Analogās krāsu videokameras	HAC-HFW1220RMP-0280B vai ekvivalents					
338		HAC-HFW2221RP-Z-IRE6 vai ekvivalents					
339		HAC-HDW1220EMP-A 2.8 mm vai ekvivalents					
340		HAC-HDBW2221RP-Z vai ekvivalents					
341	Tīkla, IP tipa videokameras	DAHUA IPC-HF5221E vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
342		DAHUA IPC-HF5421E vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
343		DAHUA IPC-HFW5231EP-Z vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
344		DAHUA IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
345		DAHUA IPC-HDBW5231RP-Z vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
346		DAHUA IPC-HDBW4421E-AS vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
347	HDCVI vai analoga sistēmas videokameras	DAHUA HAC-HFW1200R-VF vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
348		DAHUA HAC-HDBW1200R-VF vai ekvivalenta ar pilnīgu DAHUA videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtu atbalstu					
349	Piederumi videokamerām	Korpuss kamerām ar kronšteinu: Drošības klase vismaz IP-65, 70x65x300mm, aprīkots ar sildītāju.				-	
350		Sienas kronšteins, āra, korpusam				-	
351		Griestu kronšteins kupola kamerai				-	
352		Sienas kronšteins, kupola kamerai				-	
353		Sienas kronšteins: alumīnijs; balts; 160x122x76mm; 0.50kg; Slodze līdz 1kg				-	
354		Kārba uzliekamā: alumīnijs; balts; 115x160x37mm; 0.53kg; Slodze līdz 7kg				-	
355		Vadības Pults: DAHUA NKB-1000 vai ekvivalents				-	
356	Videonovērošanas ieraksta un vadības iekārtas	DAHUA NVR4216 vai ekvivalents					
357		DAHUA NVR5232-4KS2 vai ekvivalents					
358		DAHUA HCVR5216A-S3 vai ekvivalents					
359		DAHUA HCVR5832S-S2 vai ekvivalents					
360	Apsardzes monitori	DAHUA LM22-L200 vai ekvivalents					
361		DAHUA LM24-L200 vai ekvivalents					
362		DAHUA DHL32-F600 vai ekvivalents					

Pozicijas 'Videonovērošanas sistēmas piederumi un rezerves daļas' kopējais izmaksas (EUR bez PVN)							
Kopējais finanšu piedāvājums sadaļā 'Preces' bez PVN							
PVN 21%							
Kopējais finanšu piedāvājums ar PVN							

(Summa vārdiem kopā bez pievienotās vērtības nodokļa EUR)

Pretendenta paraksts

\* Par atbilstošu tiks atzītas preces, kuras atbilst visām pasūtītāja norādītajiem minimālajiem tehniskajiem raksturlielumiem, t.sk. iekārtas preces pārsniedz (būs labākas), vienu vai vairākas prasības, piemēram ar lielāku kapacitāti, augstāku veiktspēju vai lielāku pieslēgvieta skaitu. Minētais nosaukums neattiecas raksturlielumiem, kuri ietekmē preces savietojamības iespējas (piem., operatīvas atmiņas moduļu un procesoru pieslēgvieta), t.i. pretendents nedrīkst piedāvāt DDR3 tipa operatīvas atmiņas moduli pozīcijā kurā izvirzītas prasības attiecībā uz DDR2 tipa atmiņa moduli.



<b>Pakalpojumi</b>			
<b>Nr.p.k</b>	<b>Tehniskās prasības</b>	<b>Mērvienība</b>	<b>Vienības cena EUR (bez PVN)</b>
<b>Datortehnikas apkope</b>			
1	Datortehnikas diagnostika	gb	0,00
2	Datortehnikas defektācija	gb	0,00
3	Datortehnikas remonts	c/s	0,00
4	Datortehnikas utilizācija (1 kg)	kg	0,00
5	Datortehnikas utilizācijas/defektācijas akts	gb	0,00
<b>Monitoru remonts</b>			
6	Monitoru displeju daignostika	gb	0,00
7	Monitora tehniskā defektācija.	gb	0,00
8	Minitora remonts	c/s	0,00
9	Monitora utilizācija (1 kg)	kg	0,00
10	Monitora utilizācijas/defektācijas akts	gb	0,00
<b>Citi darbi</b>			
11	BIOS pārprogrammēšana, atjaunošana, paroles noņemšana	gb	0,00
12	Nestandarta remonts	c/s	0,00
13	Nepārtrauktās barošanas iekārtas	c/s	0,00
14	Cieta diska datu atjaunošana	GB	0,00
15	Videokameras remonts	c/s	0,00
16	Citu IKT iekārtu diagnostika	gb	0,00
17	Citu IKT iekārtu defektācija	gb	0,00
18	Citu IKT iekārtu remonts	c/s	0,00
19	Citu IKT iekārtu utilizācija (1 kg)	kg	0,00
20	Citu IKT iekārtu utilizācijas/defektācijas akts	gb	0,00
Kopējais finanšu piedāvājums sadaļā 'Pakalpojumi' bez PVN			0,00
PVN 21%			0,00
Kopā ar PVN			0,00

---

**(Summa vārdiem kopā bez pievienotās vērtības nodokļa EUR)**

---

**Pretendneta paraksts**